



Kvalitet: **780 Lakkert/Laquered**
Quality:

442 Grønn/Green
NCS kode/NCS code:6020-B90G

Kvalitet:
Quality:

780 Lakkert/Laquered

Tekniske Spesifikasjoner/Technical Characteristics

Vev <i>Base fabric</i>		Polyester, 1100 dtex, 2/2 - panama
Belegg <i>Coating</i>		PVC
Bredde <i>Width</i>	EN 1848-2	204 cm
Vekt <i>Weight</i>	EN 1849-2	900 g/m ²
Rivestyrke <i>Tear resistance</i>	EN-12310-2/ DIN 53356	1000/1000 N
Strekstyrke <i>Tensile strength</i>	EN 12311-2	3600/3800 N/5cm
Adhesjon <i>Adhesion</i>	DIN 53357	100 N/5 cm
Flammemotstand <i>Flame retardancy</i>	SIS 650082 DIN 4102-01	Tilfredsstillende <i>Satisfactory</i>
Temperaturbestandighet <i>Temperature resistance</i>	EN 495-5/DIN 53361	+ 70 °C - 30 °C

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier fra produksjonen. Vi forbeholder oss retten til endringer uten varsel.
Technical values are average values from the production. The information may change at any time without prior notice.

Eksempler på bruksområde:
Suitable applications:

Haller, structure
Soft skin buildings, structures

991 – Grå/Grey
NSC kode/NCS code: 2000

664 – Blå/Blue
NSC kode/NCS code: 3060-R90B

001 – Hvit/White

442 – Grønn/Green
NCS kode/NCS code: 6020-B90G

118 Rød/Red
NCS kode/NCS code: 1080-Y90R

Kvalitet:
Quality:

780 Lakkert/Laquered



Godkjenninger:
Approvals:

Produkt/Product:	Godkjent av/Approved by:
Kvalitet: 780 Quality:	SINTEF Produktdokumentasjon Nr. Sintef EA-133 <i>Documentation No. Sintef EA-133</i> SITAC Typgodkännandebevis 2935/81 <i>Swedish Technical Approval 2935/81</i> ETA Godkendelse MK6.10/0573 <i>Approval MK 6.10/0573</i> MPA NPW P-MPA-E-06-516 <i>Baustoffklasse B1(DIN 4102-01, 05/98)</i>

